

Dekoratívna unutrašnja tekstilna zidna obloga
„ JAPANSKA VUNA“
UPUTSTVO ZA UPOTREBU

1. PRIPREMA PODLOGE:

Zid na koji se nanosi „JAPANSKA VUNA“ treba pripremiti na odgovarajući način jer samo dobro pripremljena podloga garantuje pun efekat i trajnost.

A) kod gletovanih i farbanih zidova se direktno može naneti, bez neke posebne pripreme površine samo uz prethodno nanošenje akrilne podloge

B) u ostalim slučajevima kada se sumnja u kvalitet prethodnih slojeva pre nanošenja zid treba najpre očistiti, odmastiti, sanirati oštećenja, gletovati, tretirati akrilnom podlogom.

2. PRIPREMA I NANOŠENJE „ JAPANSKE VUNE“ :

Celu količinu „JAPANSKE VUNE“ predviđenu za jednu prostoriju sipati u veću posudu i izmešati u suvom stanju. U sud postepeno i po potrebi dodavati mlaku vodu (oko 5-6 litara na jednu vreću). Dobro izmešati dok se ne dobije ravnomerno vlažna kašasta masa. Ostaviti 6-12 sati da odstoji (najbolje pripremiti uveče za sledeći dan). Nakon toga materijal se ponovo izmeša pre samog nanošenja da se dobije ravnomerno vlažna masa kašaste gustine bez grudvica. Masa se nanosi specijalnim valjkom (koji se može nabaviti kod nas) ili nerđajućom gletericom/špahtlom. U slučaju nanošenja materijala valjkom masa se rukom stavi na zid, a valjkom razvije u tanak sloj debljine od oko 1mm. Uz pravilnu pripremu i ravnomerno nanošenje na ravnu podlogu očekivana pokrivna moć jedne vreće je od 4 do 6 m². Vreme sušenja je 24-48 sati, na sobnoj temperaturi od oko 20°C uz povremeno provetravanje. Ukoliko je temperatura niža sušenje će trajati duže.

3. ODRŽAVANJE I SVOJSTVA

Lako se održava, laganim čišćenjem usisivačem ili vlažnom i dobro ocedenom krpom. Izrađena je od prirodnih i ekoloških materijala kao što su vuna, pamuk i celuloza. Materijal je antistatičan i ne privlači prašinu, a osim dekorativnih ima i izolaciona svojstva, toplotni je i zvučni izolator, paropropustan (zidovi dišu) i elastičan tako da pokriva novonastale pukotine i neravnine. Eventualna oštećenja se lako i brzo popravljaju tako što se oštećeno mesto navlaži, nanese se malo mase koja je preostala prilikom ugradnje i lagano izravnja gletericom ili špahtlom. Višak mase se uspešno čuva zatvoren u plastičnim kesama i odložen u frižideru.

VAŽNO!

- 1.Kvalitetno pripremljena podloga garantuje pun efekat i trajnost tapete
- 2.Uvek zamešati dovoljnu ili veću količinu tapete za jednu prostoriju jer u slučaju naknadnog mešanja može doći do malih razlika u nijansi od vreće do vreće.
- 3.Korisćenje Japanske vune ne preporučujemo u vlažnim prostorijama (kupaćica, kuhinje) i na vlažnim zidovima.
- 4.Ne treba žuriti sa nanošenjem jer smeša ostaje sveža i vlažna 10-12 časova
- 5.Ne preporučuje se rad ako su temperature niže od 10°C